

Lavori a maglia: maglioncino con bordi traforati

Autore: francesca

Data: 24 Luglio 2011



Qui di seguito trovi tutte le istruzioni per realizzare e confezionare a maglia l'originale pull melange dai bordi [traforati](#). Lo [schema](#) è semplicissimo, la lavorazione dei bordi si fa all'[uncinetto](#) con catenelle e maglie basse.

[prodotti_amazon]

[amazon] [11 coppie ferri da maglia in acciaio](#) [/amazon]

[amazon] [Il lavoro a maglia, la guida](#) [/amazon]

[amazon] [Set per lavoro a maglia](#) [/amazon]

[/prodotti_amazon]

Ti serve

- 400 g di filato di cotone
- ferri n° 3

- uncinetto n° 3

Dietro

Con i ferri n° 3 avviate 120 maglie e lavorate a maglia rasata.

A 28 cm di altezza totale per gli scalfi intrecciate ai lati, ogni 2 ferri, 4 maglie per 1 volta, 2 maglie per 2 volte e diminuite, all'interno di 2 maglie, ogni 2 ferri, 1 maglia per 4 volte.

A 46 cm di altezza totale intrecciate tutte le maglie.

Davanti

Si lavora come il dietro.

A 30 cm di altezza totale, per lo scollo, intrecciate le 76 maglie centrali e proseguite sulle 2 parti separatamente. A 46 cm di altezza totale intrecciate le maglie rimaste per ciascuna spalla.

Manica

Con i ferri n° 3 avviate 60 maglie e lavorate a maglia rasata, aumentate ai lati ogni 6 ferri, 1 maglia per 7 volte. A 18 cm di altezza totale per gli scalfi intrecciate ai lati, ogni 2 ferri, 4 maglie per 1 volta, 2 maglie per 2 volte, e diminuite, all'interno di 2 maglie, ogni 2 ferri, 1 maglia per 20 volte.

A 30 cm di altezza totale intrecciate le maglie rimaste.

Cucite le spalle e i fianchi, chiudete e montate le maniche.

Per il **bordo** inferiore lavorate con l'uncinetto nel seguente modo:

1° giro: a maglia bassa

2° giro: ripetere 20 catenelle e 3 maglie basse, tagliare e fermare il filo.

3° giro: puntate l'uncinetto al centro di un anello di catenella del giro precedente e lavorate una maglia bassa, poi ripetete 4 catenelle e 1 maglia bassa nel centro dell'anello di catenella seguente.

4° giro: lavorate 5 maglie basse in ogni arco di 4 catenelle del giro precedente.

5° giro: a punto gambero, che si lavora come la maglia bassa procedendo da sinistra verso destra.

Tagliate e fermate il filo.

Eseguite il bordo inferiore delle **maniche** come il bordo del maglioncino, eseguendo però gli anelli di catenella con 51 maglie invece di 20.

Per il **collo**, con i ferri n° 3 riprendete lungo lo scollo dietro (solo sulle 38 maglie centrali) 33 maglie e avviate a nuovo 60 maglie e lavoratele a maglia rasata per 14 ferri, quindi lasciate tutte le maglie in sospenso.

Con l'uncinetto n° 3 eseguite lungo lo scollo del davanti e le spalle del dietro 1 giro a maglia bassa, quindi partendo da una spalla eseguite la catenella agganciandovi con una maglia bassa allo scollo ogni 4 maglie e alle maglie sospese del bordino del collo prendendo 1 volta 1 maglia e 1 volta 2 maglie insieme. Il numero delle catenelle andrà aumentando e diminuendo a seconda della posizione in cui si trova, 20 catenelle sulle spalle, 30 negli angoli e 25 lungo lo scollo del davanti. Al termine ripiegate il bordino del collo e cucirlo a punto indietro.

Riferimento articolo: <https://www.donnaclick.it/casa/lavori-a-maglia-maglioncino-con-bordi-traforati/>

Generato il 30/04/2025